

CT-24 Tracker



CT-24 Spårar ditt fordon upp till 150 timmar på eget batteri.

CT-24 Tracker är en GPSmottagare med inbyggd mobiltelefon. Trackerenheten kan placeras i ett fordon, båt, eller annan utrustning som kan spåras. Strömförsörjning kan ske från yttre strömkälla men om strömförsörjningen bryts så fungerar CT-24 tracker upp till 150 timmar på inbyggt batteri.

Följningen av enheten görs via Internet t.ex. en gratistjänst som finns på www.gpsgate.com

Där kan du följa enheten i realtid på en karta. Du kan också få positionen till din mobiltelefon via SMS.

Installation är mycket enkel, ladda upp enheten och stoppa in ett mobiltelefonkort (fungerar även med kontantkort). Ställ in enheten för rapportering via SMS eller via internet där följning kan ske i realtid på en karta.

För installation och drift via internet gå till <http://www.gpsgate.com>

Fakta

- **Kompakt storlek**
- **Hög GPS och GSM känslighet**
- **Kan sända position via SMS**
- **Vibrationssensor och magnet brytare medföljer**
- **Programerbar för automatisk positionsgivning**
- **Lämnar aktuell GPS positioni aktive mod**
- **Valbart mellan strömspar mod eller aktiv mod**
- **Inställningarna kan göras via SMS eller via dator (PC) Programvara för inställning medföljer.**
- **Lång batteritid kan uppnås mera än 150 timmar**

Användningsområden

- **Fordonsföljning**
- **Spårning av Container eller annat lastbilsläp**
- **Följning av personer**
- **Spårning av husdjur**
- **Andra övervakningsbehov**

Tekniska Fakta CT-24 Tracker

Chipset	SIRFIII	
Datum	WGS-84	
Sensitivity	-159db	
Reacquisition	<0.1s	
Hot	1s typical	
Warm	38s typical	
Cold	42s typical	
<u>GSM Transceiver</u>		
Frequency	GSM 900/1800/1900 MHz or GSM 850/1800/1900 MHz	
<u>General</u>		
Antenna	Internal GSM antenna and active GPS patch antenna	
External Power Supply	5.0 ~ 8.0V DC with charging current of 500mA	
Battery Power Supply	3.7V DC	
Battery Capacity	1100mA or 1800mA Li-ion battery	
Battery Operation	>150 hours (1800mA battery with an hourly report; in passive mode)	
Dimension	64.66 x 43.19 x 22.81mm (with a 1100mA battery) 64.66 x 43.19 x 27.70mm (with a 1800mA battery)	
Weight	85g (with a 1100mA battery)	
	100g (with a 1800mA battery)	
I/O	2 x 3.3V I/O available	
Environment	Operation Temperature	0 ~ 40
	Storage Temperature	0 ~ 40